

Motor type:

Motor nr.:

Datum revisie:

Km stand inbouw:

Bijzonderheden revisie:

Balanceren krukas incl. vlieg wiel en drukgroep:

Cilinderkop, loodvrij / LPG:

Garantietermijn: 1 jaar of 10.000km

Inloop- en inrijvoorschriften

1. Voordat u de motor laat draaien: Olie en water vullen en/of controleren. Olie SAE 30
2. Ontsteking afstellen op 8 graden voor B.D.P.
3. Motor zonder bougies op oliedruk starten (± 30 sec.)
4. Bougies afstellen op 0,6mm en monteren.
5. Motor 15 min. warmdraaien bij max. 1500 omw./min. tot $\pm 75^{\circ}$ C.
6. Cilinderkop warm natrekken op 5 kgm. (eerst $\frac{1}{4}$ slag los).
7. Kleppen stellen met warme motor. (inl. 0.15 / uitl. 0.20 mm)
(11D inl. 0.20 / uitl. 0.25 mm)

INRIJDEN:

Motor niet te zwaar belasten en geen hoge toerentallen laten draaien.
Max. 3000 omw./min.

Na 500 km, olie verversen SAE 30

Na 1000 km cilinderkop warm natrekken op 5 kgm. (eerst $\frac{1}{4}$ slag los),
kleppen stellen en olie verversen 20W50.

Voor meer gegevens zie instructieboek of werkplaats-handboek. Voor
garantie bepalingen kunt u kijken op onze website www.ctaservice.nl